



TECFIL

TEKF - Series / Feeder de fricción

Cuenta con una interfaz amigable para una fácil ejecución y manipulación.

Posibilidad de elegir entre dispensado pieza a pieza, el dispensado de agrupación o el dispensado en continuo.

Es fácilmente parametrizable en función de las diversas necesidades, además dispone de gran variedad de alarmas, para que sea un puesto de trabajo desatendido.

Principales características del alimentador de fricción

1. El sistema de tracción con servomotor, controlador PLC e interfaz táctil amigable. Varias configuraciones y operaciones se pueden completar fácilmente en la pantalla táctil. Al mismo tiempo, tiene una función de almacenamiento. Después de configurar los datos relevantes, se iniciará automáticamente.
2. La velocidad máxima del servomotor puede alcanzar los 50 m/min.
3. La máquina se puede conectar a la máquina de packaging automática para emitir tarjetas de forma rápida y automática de acuerdo con las diferentes cantidades de embalaje.
4. Función de alarma automática para tarjetas faltantes y sin tarjetas, y se puede seleccionar la función de emisión de tarjetas únicas, múltiples y continuas.
5. Con sensores de fibra de alta precisión.
6. Combinación con equipos de envasado automático para realizar un envasado automático verdaderamente integrado.
7. El sistema en sí tiene una serie de configuraciones de funciones, que incluyen la longitud de las tarjetas, la cantidad de tarjetas a dispensar cada vez y las funciones de apagado automático y alarma cuando no hay tarjetas, y con control en tiempo real.
8. El diseño de la estructura es robusto y el reemplazo de las piezas de desgaste es simple y rápido.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	TEKF-100	TEKF-200	TEKF-300	TEKF-420	TEKF-600	
Velocidad de	0 - 500 tarjetas/min según el tamaño			0-200 t/min	0-200 t/min	
Espesor	0,1 - 3 mm				1 - 3 mm	
Largo	45-120 mm	50-220 mm	50-300 mm	300-420 mm	60-500 mm	
Ancho	40-100 mm	102-170 mm	110-300 mm	50-190 mm	200-600 mm	
Sistema de control	control del servomotor mediante PLC					
Voltage	220V					
Potencia	450W / 750W					
Medidas del equipo	L	612 mm	610 mm	620 mm	630 mm	715 mm
	W	400 mm	420 mm	670 mm	720 mm	880 mm
	H	597 mm	610 mm	700 mm	700 mm	641 mm
Peso	25 Kg	30 Kg	35 Kg	40 Kg	65 Kg	



TECFIL

enricmartinez@tecfil.es

+34 659 49 51 99

www.tecfil.net

Girona, 17007